CATALOGUE

PROTECTION INCENDIE



Équipements et systèmes

Eau • Mousse • Poudre • Gaz • Détection

SOMMAIRE DES GAMMES

01	Armoires, RIA et tuyaux	02
02	Lances, buses et raccords	03
03	Canons et commandes	04
04	Mousse, émulseur et dosage	05
05	Pompage, hydrants et réseaux	06
06	Détection et postes de contrôle	07
07	Poudre, gaz et extinction autonome	08

100 désignations regroupées en 7 familles • Sans références commerciales

www.mis-dz.com

GAMME 01

Armoires, RIA et tuyaux

Première intervention, rangement et équipements de tuyauterie.

- Armoire façade inox
- Armoire incendie équipée
- Armoire incendie nue
- Armoire pour RIA DN25
- Armoire pour RIA DN33
- RIA — robinet d’incendie armé
- PIA — RIA additivé
- Dévidoir pour tuyau souple
- Tuyau d’incendie DN 100/110
- Tuyau d’incendie PIL
- Tuyau d’incendie souple DN 20/25
- Tuyau d’incendie souple DN 40/45
- Tuyau souple avec deux raccords
- Tuyau souple haute résistance
- Tuyau souple standard

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Type de RIA • diamètre • longueur de tuyau • dimensions d’armoire

Caractéristiques, dimensions et configurations à définir selon votre projet.

GAMME 02

Lances, buses et raccords

Projection, diffusion et raccordement des moyens d’intervention.

- Buse à eau à jet conique
- Buse à eau à jet hémisphérique
- Buse à eau à jet plat
- Buse de couronne mixte eau et mousse
- Buse déluge mixte eau et mousse
- Buse pour extinction à poudre
- Buse pour rideau d’eau
- Fût de lance aluminium DN 40/45
- Fût de lance aluminium DN 65/70
- Lance d’incendie en alliage aluminium, fût plastique DN 40
- Lance manuelle à eau
- Lance manuelle à mousse
- Division à robinet
- Division avec raccords symétriques et robinets à volant
- Raccord incendie
- Réduction pour raccord symétrique
- Clé tricoise

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Débit • pression • type de jet • diamètre • raccordement

Caractéristiques, dimensions et configurations à définir selon votre projet.

GAMME 03

Canons et commandes

Projection à distance : commandes manuelles et motorisées.

- Canon fixe auto-oscillant à eau
- Canon fixe auto-oscillant à mousse
- Canon fixe auto-oscillant à mousse avec aspiration
- Canon fixe électrique à eau
- Canon fixe électrique à mousse
- Canon fixe électrique à mousse avec aspiration
- Canon fixe hydraulique à eau
- Canon fixe hydraulique à mousse
- Canon fixe hydraulique à mousse avec aspiration
- Canon fixe manuel à eau
- Canon fixe manuel à mousse
- Canon fixe manuel à mousse avec aspiration
- Canon portable
- Canon tractable
- Tourelle pour canon incendie
- Panneau de commande électrique pour canons
- Panneau de commande hydraulique pour canons

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Agent extincteur • débit • portée • commande • implantation

Caractéristiques, dimensions et configurations à définir selon votre projet.

GAMME 04

Mousse, émulseur et dosage

Production de mousse, stockage et dosage de l’émulseur.

- Émulseur
- Générateur de mousse à bas foisonnement pour cuvette
- Générateur de mousse à bas foisonnement pour joint de bac à toit flottant
- Générateur de mousse à bas foisonnement pour réservoir à toit fixe
- Générateur de mousse à haut foisonnement
- Générateur de mousse à moyen foisonnement
- Micro-générateur de mousse
- Injecteur de mousse par venturi
- Proportionneur pour pompe émulseur
- Système de dosage turbine et pompe émulseur
- Système de prémélange d’émulseur
- Unité de stockage et de dosage

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Nature du risque • émulseur • taux de dosage • foisonnement

Caractéristiques, dimensions et configurations à définir selon votre projet.

GAMME 05

Pompage, hydrants et réseaux

Alimentation en eau et distribution sur les réseaux incendie.

- Conteneur de pompes incendie
- Pompe incendie diesel
- Pompe incendie électrique
- Pompe incendie mobile
- Pompe incendie portable
- Pompe incendie remorquable
- Skid de pompes incendie sur châssis
- Poteau incendie
- Poteau incendie à raccordement aérien
- Poteau incendie à raccordement enterré
- Poteau incendie de type hydrant pétrolier
- Poteaux et bornes incendie
- Clé pour poteaux d’incendie
- Robinetterie pour pomperie incendie
- Robinetterie pour réseaux de protection incendie
- Vanne de décharge de contrôle de pression PCV pour eau
- Vanne de décharge de contrôle de pression PCV pour émulseur
- Vanne de décharge de sécurité PSV pour eau

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Débit • pression • énergie disponible • raccordements • implantation

Caractéristiques, dimensions et configurations à définir selon votre projet.

GAMME 06

Détection et postes de contrôle

Détection des départs de feu et pilotage des réseaux d’extinction.

- Détecteur de flamme Triple IR
- Détecteur de flamme UV-IR
- Détecteur thermostatique linéaire
- Système de détection incendie avec exigence APSAD
- Système de détection incendie avec exigence FM
- Poste à préaction
- Poste déluge à commande hydraulique et électrique
- Poste déluge à commande pneumatique et électrique
- Poste sous air
- Poste sous eau
- Tête sprinkler

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Type de risque • mode de détection • logique de commande • exigences du projet

Exigences APSAD / FM : à préciser au cahier des charges ; conformité à documenter selon le matériel retenu.

GAMME 07

Poudre, gaz et extinction autonome

Extinction par agents spéciaux et protection localisée.

- Équipement à deux agents extincteurs — Twin Agents
- Gaz extincteur
- Poudre extinctrice
- Système d’extinction à poudre
- Skid poudre 50 kg
- Skid poudre 100 kg
- Skid poudre 150 kg
- Skid poudre de capacité supérieure, jusqu’à 2 000 kg selon configuration
- Système autonome d’extinction localisée
- Système autonome d’extinction pour station-service

POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN

Nature du risque • agent extincteur • capacité • mode de déclenchement

Demande de documentation et de devis : www.mis-dz.com